


Sygnatura:
Lw01

Nazwa, opis skrócony:
Oprawa kwadratowa

PARAMETRY:



Materiał	polimetakrylan (PMMA) OPAL, blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor:	wg identyfikacji graficznej
Wymiary:	595 x 595 x 80 mm
Moc nominalna:	32 kW
Temp. barwowa:	4000 K
Strumień świetlny oprawy:	2700 lm
EEL:	A
Szczelność oprawy:	IP40
Napięcie zasilające:	230 V / 50 Hz
CRI	> 80
Waga:	3,4 kg
Inne:	• podtynkowa

Uwagi:


1. Montaż wg wytycznych producenta;
2. montaż w suficie podwieszonym;
3. Wybór produktu wymaga zatwierdzenia przez Projektanta Głównego;

*** Różnica wizualna produktu zamówionego od prezentowanej identyfikacji graficznej w granicach 10%.

Sygnatura:
Lw02

Nazwa, opis skrócony:
Oprawa okrągła

PARAMETRY:



Materiał	poliwęglan (PC) PRM, PRM MAT tworzywo sztuczne
Kolor:	wg identyfikacji graficznej
Wymiary:	Ø220 x 115 mm
Moc nominalna:	24 kW
Temp. barwowa:	4000 K
Strumień świetlny oprawy:	1850 lm
EEL:	A
Szczelność oprawy:	IP65
Napięcie zasilające:	230 V / 50 Hz
CRI	> 80
Waga:	1,3 kg
Inne:	• podtynkowa

Uwagi:


1. Montaż wg wytycznych producenta;
2. montaż w suficie podwieszonym;
3. Wybór produktu wymaga zatwierdzenia przez Projektanta Głównego;

*** Różnica wizualna produktu zamówionego od prezentowanej identyfikacji graficznej w granicach 10%.

Sygnatura:
Lw03

Nazwa, opis skrócony:
Plafon ścienny

PARAMETRY:



Materiał	Polipropylen (PP), poliwęglan (PC) OPAL
Kolor:	kształt wg identyfikacji graficznej kolor czarny
Wymiary:	Ø300 x 90 mm
Moc nominalna:	20 kW
Temp. barwowa:	4000 K
Strumień świetlny oprawy:	2100 lm
EEL:	A+
Szczelność oprawy:	IP44
Napięcie zasilające:	230 V / 50 Hz
CRI	> 80
Waga:	0,6 kg
Inne:	• natynkowy

Uwagi:

1. Montaż wg wytycznych producenta;
2. Wybór produktu wymaga zatwierdzenia przez Projektanta Głównego;

*** Różnica wizualna produktu zamówionego od prezentowanej identyfikacji graficznej w granicach 10%.