ZESTAWIENIE STOLARKI

skala 1:100

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

SYMBOL		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
SCHEMAT											
WYMIAR W ŚWIETLE MURU [cm]	S	150	150	150	150	150	150	150	100	100	120
	H	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [cm]	S	110+30	110+30	110+30	110+30	110+30	110+30	110+30	90	90	110
	H	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
OZNACZENIE SKRZYDŁA		L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P
ILOŚĆ SZTUK		0 / 3	0 / 1	0 / 1	0 / 3	0 / 1	2 / 7	0 / 1	2 / 1	4 / 1	0 / 2
ODPORNOŚĆ OGNIOWA		EI30	EI30	EI30S	EI60	EI60	EI60S	EI60S	EI30	EI60	S
KOLOR		BIAŁY, RAL 9010	BIAŁY, RAL 9010	BIAŁY, RAL 9010	BIAŁY, RAL 9010	BIAŁY, RAL 9010	BIAŁY, RAL 9010	BIAŁY, RAL 9010	BIAŁY, RAL 9010	BIAŁY, RAL 9010	BIAŁY, RAL 9010
UWAGI		SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA DRZWI PRAWE. DRZWI ALUMINIOWE CZĘŚCIOWO SZKLONE, DWUSKRZYDŁOWE; PRZECIWPOŻAROWE; OŚCIEŻNICE PROFILOWE LAKIEROWANE NA BIAŁO RAL 9010, DODATKOWA ALUMINIOWA PRZYLGA WYKAŃCZAJĄCA ZACHODZĄCA NA MUR DLA DRZWI ZAMOCOWANYCH W LICU ŚCIANY; WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ, ODBÓJ POSADZKOWY, ZAMEK ANTYPANICZNY;	SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA DRZWI PRAWE. DRZWI ALUMINIOWE PEŁNE, DWUSKRZYDŁOWE; PRZECIWPOŻAROWE; OŚCIEŻNICE PROFILOWE LAKIEROWANE NA BIAŁO RAL 9010, DODATKOWA ALUMINIOWA PRZYLGA WYKAŃCZAJĄCA ZACHODZĄCA NA MUR DLA DRZWI ZAMOCOWANYCH W LICU ŚCIANY; WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ, ODBÓJ POSADZKOWY, ZAMEK ANTYPANICZNY;	SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA DRZWI PRAWE. DRZWI ALUMINIOWE CZĘŚCIOWO SZKLONE, DWUSKRZYDŁOWE; PRZECIWPOŻAROWE; DYMOSZCZELNE; OŚCIEŻNICE PROFILOWE LAKIEROWANE NA BIAŁO RAL 9010, DODATKOWA ALUMINIOWA PRZYLGA WYKAŃCZAJĄCA ZACHODZĄCA NA MUR DLA DRZWI ZAMOCOWANYCH W LICU ŚCIANY; WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ, ODBÓJ POSADZKOWY, ZAMEK ANTYPANICZNY;	SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA DRZWI PRAWE. DRZWI ALUMINIOWE CZĘŚCIOWO SZKLONE, DWUSKRZYDŁOWE; PRZECIWPOŻAROWE; OŚCIEŻNICE PROFILOWE LAKIEROWANE NA BIAŁO RAL 9010, DODATKOWA ALUMINIOWA PRZYLGA WYKAŃCZAJĄCA ZACHODZĄCA NA MUR DLA DRZWI ZAMOCOWANYCH W LICU ŚCIANY; WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ, ODBÓJ POSADZKOWY, ZAMEK ANTYPANICZNY;	SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA DRZWI PRAWE. DRZWI ALUMINIOWE PEŁNE, DWUSKRZYDŁOWE; PRZECIWPOŻAROWE; OŚCIEŻNICE PROFILOWE LAKIEROWANE NA BIAŁO RAL 9010, DODATKOWA ALUMINIOWA PRZYLGA WYKAŃCZAJĄCA ZACHODZĄCA NA MUR DLA DRZWI ZAMOCOWANYCH W LICU ŚCIANY; WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ, ODBÓJ POSADZKOWY, ZAMEK ANTYPANICZNY;	SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA DRZWI PRAWE. DRZWI ALUMINIOWE CZĘŚCIOWO SZKLONE, DWUSKRZYDŁOWE; PRZECIWPOŻAROWE; DYMOSZCZELNE; OŚCIEŻNICE PROFILOWE LAKIEROWANE NA BIAŁO RAL 9010, DODATKOWA ALUMINIOWA PRZYLGA WYKAŃCZAJĄCA ZACHODZĄCA NA MUR DLA DRZWI ZAMOCOWANYCH W LICU ŚCIANY; WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ, ODBÓJ POSADZKOWY, ZAMEK ANTYPANICZNY;	SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA DRZWI PRAWE. DRZWI ALUMINIOWE PEŁNE, DWUSKRZYDŁOWE; PRZECIWPOŻAROWE; DYMOSZCZELNE; OŚCIEŻNICE PROFILOWE LAKIEROWANE NA BIAŁO RAL 9010, DODATKOWA ALUMINIOWA PRZYLGA WYKAŃCZAJĄCA ZACHODZĄCA NA MUR DLA DRZWI ZAMOCOWANYCH W LICU ŚCIANY; WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ, ODBÓJ POSADZKOWY, ZAMEK ANTYPANICZNY;	SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA DRZWI PRAWE. DRZWI ALUMINIOWE PEŁNE, JEDNOSKRZYDŁOWE; PRZECIWPOŻAROWE; OŚCIEŻNICE PROFILOWE LAKIEROWANE NA BIAŁO RAL 9010, DODATKOWA ALUMINIOWA PRZYLGA WYKAŃCZAJĄCA ZACHODZĄCA NA MUR DLA DRZWI ZAMOCOWANYCH W LICU ŚCIANY; WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ, ODBÓJ POSADZKOWY, ZAMEK ANTYPANICZNY;	SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA DRZWI PRAWE. DRZWI ALUMINIOWE CZĘŚCIOWO SZKLONE, JEDNOSKRZYDŁOWE; DYMOSZCZELNE; OŚCIEŻNICE PROFILOWE LAKIEROWANE NA BIAŁO RAL 9010, DODATKOWA ALUMINIOWA PRZYLGA WYKAŃCZAJĄCA ZACHODZĄCA NA MUR DLA DRZWI ZAMOCOWANYCH W LICU ŚCIANY; WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ, ODBÓJ POSADZKOWY, ZAMEK ANTYPANICZNY;

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL		01	02	03	04	05	06	07	08
SCHEMAT									
WYMIAR W ŚWIETLE MURU [cm]	S	240	225	130	270	255	200	200	200
	H	110	110	180	190	190	305	435	330
OZNACZENIE SKRZYDŁA		–	–	–	–	–	–	–	–
ILOŚĆ SZTUK		1	1	6	6	1	4	1	1
ODPORNOŚĆ OGNIOWA		EI60	EI60	EI60	EI60	EI60	EI60	EI60	EI60
KOLOR		BIAŁY, RAL 9010	BIAŁY, RAL 9010	BIAŁY, RAL 9010	BIAŁY, RAL 9010	BIAŁY, RAL 9010	BIAŁY, RAL 9010	BIAŁY, RAL 9010	BIAŁY, RAL 9010
UWAGI		SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA OKNO WIDOCZNE OD WEWNĄTRZ BUDYNKU. RAMY ALUMINIOWE; OKNO STAŁE; PRZECIWPOŻAROWE; ANTYWŁAMANIOWE KLASY RC3 (wg normy PN-EN 1627); SZKŁO BEZPIECZNE P4 WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: Umax=0,9W/(m2K)	SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA OKNO WIDOCZNE OD WEWNĄTRZ BUDYNKU. RAMY ALUMINIOWE; OKNO STAŁE; PRZECIWPOŻAROWE; ANTYWŁAMANIOWE KLASY RC3 (wg normy PN-EN 1627); SZKŁO BEZPIECZNE P4 WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: Umax=0,9W/(m2K)	SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA OKNO WIDOCZNE OD WEWNĄTRZ BUDYNKU. RAMY ALUMINIOWE; OKNO STAŁE; PRZECIWPOŻAROWE; ANTYWŁAMANIOWE KLASY RC3 (wg normy PN-EN 1627); SZKŁO BEZPIECZNE P4 WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: Umax=0,9W/(m2K)	SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA OKNO WIDOCZNE OD WEWNĄTRZ BUDYNKU. RAMY ALUMINIOWE; OKNO STAŁE; PRZECIWPOŻAROWE; ANTYWŁAMANIOWE KLASY RC3 (wg normy PN-EN 1627); SZKŁO BEZPIECZNE P4 WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: Umax=0,9W/(m2K)	SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA OKNO WIDOCZNE OD WEWNĄTRZ BUDYNKU. RAMY ALUMINIOWE; OKNO STAŁE; PRZECIWPOŻAROWE; ANTYWŁAMANIOWE KLASY RC3 (wg normy PN-EN 1627); SZKŁO BEZPIECZNE P4 WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: Umax=0,9W/(m2K)	SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA OKNO WIDOCZNE OD WEWNĄTRZ BUDYNKU. RAMY ALUMINIOWE; OKNO STAŁE; PRZECIWPOŻAROWE; ANTYWŁAMANIOWE KLASY RC3 (wg normy PN-EN 1627); SZKŁO BEZPIECZNE P4 WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: Umax=0,9W/(m2K)	SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA OKNO WIDOCZNE OD WEWNĄTRZ BUDYNKU. RAMY ALUMINIOWE; OKNO STAŁE; PRZECIWPOŻAROWE; ANTYWŁAMANIOWE KLASY RC3 (wg normy PN-EN 1627); SZKŁO BEZPIECZNE P4 WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: Umax=0,9W/(m2K)

UWAGA:
OSTATECZNE WYMIARY OTWORÓW DLA ZAMOCOWANIA STOLARKI NALEŻY USTALIĆ NA ETAPIE WYKONAWSTWA, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI WYBRANEGO PRODUCENTA STOLARKI. WYMIARY OTWORÓW NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ZWERYFIKOWAĆ PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI, DOKONUJĄC POMIARÓW Z NATURY.

RPILCH

R PILCH PRACOWNIA PROJEKTOWA
ROMAN PILCH
Siąszyce 67, 62-570 Rychwał
tel. 502 361 865
e-mail: grafitpilch@wp.pl

ul. Zagórowska 7, 62-500 Konin, tel. 63 242 91 93
ul. Kaliska 32, 62-700 Turek, tel. 63 289 39 29
ul. Partyzantów 74/6, 22-400 Zamość, tel. 510 124 606
ul. Śródka 1/7, 61-125 Poznań, tel. 504 093 382

e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl
www.projektowaniepilch.pl

TEMAT, LOKALIZACJA:
Projekt budowlany wraz z ekspertyzą określającą wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku A, B, C, D, E, F i 2 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie przy ulicy Kard. S. Wyszyńskiego 1

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie; ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin

INWESTOR:
Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Szpitalna 45, 62-510 Konin

TEMAT RYSUNKU:
ZESTAWIENIE STOLARKI

STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNA		PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Roman Pilch Upr. w spec. archit. bez ograniczeń nr WP-OIA/OKK/UpB/25/2008 i konstr.-budowlanej bez ograniczeń nr WKP/0227/POOK/08		
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. Przemysław Zawieja		
BRANŻA BUDOWLANA	DATA	SKALA	NR RYS.
	10.2016	1:100	A_15